



EN ISO 11611 (Indici di Prestazione)

Impatto spruzzi materiale fuso Classe 2
Trasferimento di calore Classe 2



Descrizione

- Parti grigie standard in pelle crosta, che proteggono il saldatore dal polso al gomito dalle scorie e spruzzi di saldatura.
- Sono fissati alle due estremità per mezzo di polsini elastici che impediscono l'intrusione di particelle o scorie all'interno della manichetta.
- Lunghezza: 42 cm.
- Lunghezza da elastico a elastico, solo pelle: 28,50 cm.

Materiali

- ▶ Pelle crosta bovina

Spessore

- ▶ 1,7 mm

Confezionamento

- ▶ 25 paia/cartone originale

Applicazioni Tipiche

- ▶ Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di spruzzi e gocce, ad esempio: saldatura MMA (con elettrodo basico o elettrodo rivestito di cellulosa), saldatura MAG (con CO2 o gas misti), saldatura MIG (ad alta corrente), saldatura ad arco con filo animato autoschermato, taglio al plasma, resurfacing, taglio ad ossigeno, spruzzatura termica...

STANDARDS

- ▶ **EN ISO 11611 Classe 2**



WWW.SAFETOP.NET

