


metal
free

Codice Prodotto 286 (Taglie 35-48)

Caratteristiche

- ✓ Calzatura antinfortunistica nera, **senza metallo**.
- ✓ Realizzata in microfibra e TPU, serie sportiva.
- ✓ **Suola EVA a doppia densità, resistente al calore fino a 300 °C.**
- ✓ Traspirante.
- ✓ Intersuola in Kevlar® senza metallo, antiperforazione fino a 1100 N (P).
- ✓ Antistatica (A).
- ✓ Antiscivolo (SRC).
- ✓ Resistenza allo scivolamento e al contatto con oli e grassi (FO).
- ✓ Elevata resistenza agli urti e alla corrosione.
- ✓ Sottopiede molto confortevole e fodera interna imbottita, tessuto assorbente.
- ✓ WRU: Idrorepellente

Marcatura

SRC Resistenza allo scivolamento su pavimenti ceramica con soluzione saponata e pavimenti acciaio con glicerina

S3 Requisiti minimi (SB)
Caratteristiche di S1 + S2:

- Tallone chiuso
- Calzatura antistatica (A)
- Assorbimento di energia nella zona del tallone (E)
- Resistenza agli idrocarburi (FO)
- Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua (WRU)



Resistenza alla penetrazione: 1100N

Suola con tacchetti trekking

HRO

Suola esterna resistente al calore fino a 300°C

Standards

S3 SRC HRO EN ISO 20345

Confezionamento

1 paio (scatola) / 10 paia (cartone originale)


WWW.SAFETOP.NET