

JACKSON[®]

SAFETY



Scheda tecnica prodotto

Maschere per saldatura Jackson Safety[®]


LANSEC
ITALIA SRL

TRANSLIGHT™ FLIP 455

Maschera per saldatura auto-oscurante
TRANSLIGHT™ Flip 455

- Il maschera per saldatura Translight™ Flip 455 è dotato delle **nuova tecnologia grip strip** per sollevare o abbassare facilmente il guscio esterno del maschera per saldatura, liberando la visiera extra larga in policarbonato per le operazioni di molatura
- Il sistema di sollevamento garantisce la massima sicurezza, fornendo protezione ininterrotta al volto nella fase di passaggio dalle operazioni di saldatura a quelle di molatura
- Il filtro **ADF True Color** ad alta qualità fornisce un'area di visuale piena di **60 cm quadrati**
- Dotato di una visiera molto ampia che garantisce una visione periferica superiore
- Le modalità di saldatura, molatura e taglio sono previste come caratteristiche standard
- Tecnologia a 4 sensori per prestazioni ottimali
- I filtri auto-oscuranti rispettano lo **standard per la chiarezza ottica 1/1/1/1**, il più alto del settore
- Include il sistema a cricchetto brevettato bardatura **370 Speed Dial**
- Velocità di commutazione di 0.1 ms



46240

TRANSLIGHT™
 SERIES

Jackson Safety stabilisce NUOVI standard in termini di **design e comodità per i maschere per saldatura sollevabili**

Un nuovo elegante design per il guscio allo stato dell'arte

Nuova tecnologia grip strip per sollevare o abbassare facilmente il guscio per la saldatura esterno



TRANSLIGHT™ SERIES

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore **resistenza all'impatto**
- Maggiore **resistenza al calore** per lavori ad alto amperaggio
- **ADF True Color**
- **Classi ottiche 1/1/1/1**
- **Eccellente velocità di commutazione di 0.1 ms**
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 4/5-8/9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety® premium 370 Series **Easy Grip-Easy Turn** – **IL MIGLIORE NEL SETTORE!**



Visiera extra-larga da 205 x 155 mm
Area di visuale di 250 cm quadrati

- Visione periferica superiore
- Sollevata per la molatura,
- abbassata per la saldatura

Rating B per la resistenza all'impatto



>5 amp



Abbinabile ad AIRMAX+

DATI TECNICI

TRANSLIGHT FLIP 455

Area di visuale	98 x 62 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
True Color	sì
Peso	725 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-14
Pulsanti di comando	digitali e analogici
Regolazione dell'oscuramento	sì / interna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì / interna
Tempo di commutazione	0.1 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2032)

TRANSLIGHT FLIP 455

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46240	Maschera per saldatura TRANSLIGHT FLIP 455 con ADF, nero	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46442	Translight 455 - ADF di ricambio	1
46923	Translight 355/455 - Piastre di sicurezza esterna (confezione da 10)	10
46914	Translight 455 - Piastre di sicurezza interna (confezione da 10)	10
46640	Translight Flip 455 - Schermo di ricambio per la visiera (confezione da 5)	5
20693	Bardatura 370 di ricambio per Translight	1