



CAT II



EN388



4121X

ABRASIONE 4

TAGLIO 1

STRAPPO 2

PERFORAZIONE 1

TAGLIO TDM X



SPECIFICHE

TAGLIE 5-6-7-8-9-10-11

CE **EN ISO 21420**
EN388:2016+A1:2018

CONFEZIONAMENTO 12 paia / 144 paia

MATERIALI Poliestere bianco riciclato/nylon verde/ Spandex® con rivestimento sul palmo di nitrile riciclato al momento unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE

- + DPI di seconda Categoria CAT II
- + Guanto in poliestere riciclato e nylon con rivestimento su palmo e dita.
- + Colori unici: la miscela di colori aiuta a evidenziare la qualità del prodotto.
- + Buone resistenze meccaniche per una lunga durata d'uso.
- + Poliestere senza cuciture, aderente, morbido al tatto, traspirante e flessibilissimo. Massimo comfort per un uso prolungato.
- + Rivestimento brevettato di nuova generazione, il primo sul mercato con nitrile riciclato.
- + Certificato OEKOTEX® per sostanze nocive e conforme ai requisiti per sostenibilità e qualità durante e dopo la produzione.
- + Contatto ultra morbido: adatto alle pelli sensibili.
- + 15" aghi.
- + Duraturo: resiste oltre 30.000+ cicli di abrasione (la normativa EN388:2016 è calibrata per 8.000; quasi 4 volte più resistente).
- + Ecologico e sostenibile: gamma NATUR-X di SAFETOP.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
www.lansec.it