



CAT II  
CE

EN388  
  
4X42D

ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	2
AGLIO TDM	D



BIOBASED NYLON Realizzato con biomassa rinnovabile  
BIOBASED 60% Plastica riciclata (RPET) 30% scarti di piante agricole  
RIDUZIONE CO2 Riduzione di 18g di CO2 per paio

## SPECIFICHE

**TAGLIE** 6-7-8-9-10-11

**CE** EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**CONFEZIONAMENTO** 12 paia / 144 paia

**MATERIALI** Filato tecnico UHMWPE/poliestere riciclato (RPET)/Spandex® con rivestimento di microschiuma di nitrile riciclato, rinforzo in nitrile all'intersezione pollice/indice.

## CARATTERISTICHE

- + DPI di seconda categoria CAT II.
- + Finezza 18" aghi.
- + Resistente al taglio indice "D".
- + Assenza di metalli.
- + Poliestere riciclato.
- + Funzione TouchScreen.
- + Nitrile riciclato.
- + Fodera rivestita in nitrile sul palmo con pollice/indice rinforzato per una maggiore durata.
- + Polsino elasticizzato per mantenere la posizione a lungo
- + Detrezza indice 5.
- + Massima resistenza all'abrasione e allo strappo.
- + Non contiene fibra di vetro.



**SAFETOP.NET**

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -  
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it  
www.lansec.it