

TENDE PER SALDATURA

TIPO	LANSARC OR	LANSARC FE	LANSARC R9	LANSARC R0	
CERTIFICAZIONI	ISO 25980	ISO 25980	ISO 25980	certificata per autoestinguibilità non per saldatura	
DIMENSIONI	PESO	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
1600x1400mm	1,3kg/un.	7116V	5416V	5116v	5316v
1800x1400mm	1,45kg/un.	7118V	5418V	5118v	5318v
2000x1400mm	1,60kg/un.	7120V	5420V	5120v	5320v
Dim. Speciali	0,60kg/mtl.	71.....	54.....	51.....	53.....

Normative: CE DIN PLUS GS ISO 25980

Utilizzi: Protezione aree di saldatura.

Materiale: Morbido PVC

Applicazioni: Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi.
*Schegge di molatura e metalli in genere.
Smerigliatura, lavorazioni meccaniche.*

Aspetto: pellicola solida

Forma: rotoli varie misure e spessori

Colore: trasparente e colorato

Odore: leggero e caratteristico odore tipico, vanificato nel tempo

Limite di fusione: > 140°C

Temperatura di decomposizione: da 120° per più di 3 ore

Temperatura di autoestinguibilità > 300°C

Mercati principali: Manutenzione officine, navale e cantieristica, particolarmente idonee per separazioni con frequenti passaggi e come divisori nelle postazioni tra un saldatore e l'altro.

Descrizione Prodotto: Larghezza standard 1400 mm per altezze variabili di 1600, 1800, 2000 mm e oltre. Doppia bordatura sul lato superiore, con 7 occhielli plastificati rinforzati nei 5 mm intorno al foro e distanti tra loro di circa 20 cm per fissaggio alle strutture con ganci o anelli. Lateralmente, sono dotate di bottoni automatici a circa 40 cm l'uno dall'altro, per agganciare una tenda all'altra con sovrapposizione automatica di 3,5 cm. E' possibile richiedere occhielli su tutti i lati o tende di altezze speciali. Le tende non includono gli anelli per il fissaggio: cod. 8501p7 Confezione da 7 anelli.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Strisce sovrapponibili	Passaggio facile attraverso
Spessori diversi	Facilità d'utilizzo a seconda delle necessità
Strisce sostituibili	In caso di danno si può sostituire la sola striscia danneggiata

