

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice	8019
Colore	GialloVerde alta visibilità
Taglie	taglia unica
Primary Coating Polymer	non rivestito
Presca	non rilevante
Resistenza al Taglio	indice "C"
Resistenza al Calore	Calore da contatto 100°C

CARATTERISTICHE

Resistente taglio indice "C" secondo la norma EN388, per la protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio.

Buone prestazioni meccaniche in genere con il massimo comfort per essere utilizzato per lunghi periodi

Resistente al calore da contatto indice "1" secondo EN 407. Può resistere a temperature fino a 100°C

APPLICAZIONI TIPICHE

Automotive • Edilizia e servizi • Ingegneria e produzione • Petrolio, gas e energie rinnovabili • Gestione dei rifiuti e autorità locali • Officina meccanica • Saldatura, smerigliatura ...

STANDARDS



2X42C

X1XXXX

ATTENZIONE

Potrebbe contenere lattice nel polsino elastico, causa di reazioni allergiche, tra cui una risposta anafilattica.



ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dal calore estremo. Si consiglia di conservare l'imballaggio come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non usarli se danneggiati o se mostrano segni di usura.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

CONFEZIONAMENTO

6 manichette per sacchetto
24 manichette per cartone originale
50 cartoni originali per pallet

BARCODE Cartone Originale

05010699858160



Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118