



Per 2 operatori



con due moschettoni 80112J



## Descrizione

- ▼ DPI di categoria III.
- ▼ Linea vita orizzontale di tipo B, specifica per lavori che richiedono frequenti spostamenti orizzontali.
- ▼ **Utilizzabile da due operatori contemporaneamente.**
- ▼ Fascia in poliestere larghezza 30 mm, lunghezza 20 m per un raggio di azione lavoro da 2 a 20 metri.
- ▼ Completa di zaino per facilitare il trasporto e la conservazione.
- ▼ Progettata e costruita per mettere in sicurezza temporaneamente un'area con rischio di caduta.
- ▼ Consente il fissaggio di imbracature anticaduta ad utenti esposti al rischio di caduta a diversi livelli.
- ▼ I supporti finali su cui viene fissata la linea devono resistere a DUE VOLTE IL CARICO DI TENSIONE MASSIMO, in funzione della campata esistente (vedi manuale utente per maggiori informazioni).

## STANDARDS

**EN795 Classe B** (dispositivi di aggancio mobili )

**CEN/TS 16415:2013 Tipo C** (per più di un utente )

## Materiali

- ▼ Nastro in poliestere
- ▼ Borsa in poliestere

## Scadenza

- ▼ **Ispezioni:** l'apparecchiatura deve essere controllata ogni 12 mesi da personale Tecnico autorizzato dal produttore. Le ispezioni devono essere annotate sul foglio di ispezione allegato al DPI insieme al manuale di istruzioni.
- ▼ Periodo di validità: consultare il manuale di istruzioni per informazioni dettagliate.

## Applicazioni Tipiche

- ▼ Progettato per l'utilizzo di 2 persone contemporaneamente e costruito per offrire una soluzione nei lavori in cui gli utenti sono esposti al rischio di caduta a diversi livelli per lavori in quota.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

