

SCHEDA TECNICA MASCHERA
NORED EYE III

NORED EYE III BLACKBASE

Maschera di saldatura



8NRDE2BLACKB



8NRDE2TERMINTR



Descrizione

Maschera di saldatura con visore elettronico con poggiatesta extra confort a 4 fasce regolabile in diverse posizioni

Applicazione

Saldatura a elettrodo (DC&AC); TIG (DC, DC Pulse); TIG AC (Pulse), eccellente risposta TIG; MIG/MAG; MIG/MAG pulsato; taglio/saldatura al plasma; Rettifica; Saldatura/Taglio ossiacetilenico;
Non per saldatura laser

Scheda tecnica

NOREDEYEIII

Maschera di saldatura



Specifiche tecniche

Codice 8NRDE2BLACKB - 8NRDE2TERMINTR

Visore auto oscurante caratteristiche:

Classe ottica:	1/1/2	Protezione UV/IR:	fino a DIN 16 permanente
Campo visivo:	96x39mm	Alimentazione:	celle solari + 1 CR2032
Dimensioni visore:	110x90x9mm	Molatura:	si
Velocità oscuramento:	0.1ms	Indicatore batteria:	si
Sensori d'arco:	2	Peso:	480gr
Stato chiaro:	DIN 4		
Stato scuro:	DIN 9-13		
Regolazione DIN:	esterno con potenziometro		
Regolazione sensibilità:	interna a potenziometro		
Ritardo al chiaro:	interno a potenziometro 0,1 - 1 sec		
on/off:	automatico		

Materiali	Maschera - Nylon ad alta resistenza agli urti Visore - ABS Vetrini di protezione - policarbonato
Normative / classe di protezione	EN 175 B EN 166 1B EN 379 1/1/2
Condizioni stoccaggio	- 10°C to + 55°C, umidità 20 - 95 % Rh
Condizioni operative	0°C to + 60°C, umidità 20 - 95 % Rh

Accessori compatibili e ricambi

Codice

Poggiatesta	8COMPHDBAND
Protezioni esterne 115x104mm	8OUTCOVLENS
Protezioni interne 103x42mm	8NRDEINCOLENS
Fascia antisudore standard	J8337

Avviso di esclusione di responsabilità

Si ritiene che tutte le informazioni qui contenute siano accurate e soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni. I prodotti CleanAIR® non sono progettati per e non possono essere utilizzati in tutte le applicazioni.