

GUANTO PELLE FIORE DI BOVINO AST1303 TOUGH Driver

LANSEC
ITALIA S.R.L.



RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



' 1& X

ABRASIONE	3
TAGLIO	1
STAPPO	2
PERFORAZIONE	3
TAGLIO TDM	X

CARATTERISTICHE



Protezione
meccanica



LEATHER



MARCATURA

CE



' 1& X

CAT. II

Descrizine

- ▼ DPI di seconda categoria CAT II
- ▼ Mantiene la mano fresca e confortata per tutta la durata della giornata lavorativa.
- ▼ L'elastico protetto al polso permette una calzata perfetta ed evita intrusioni di materiali e scorie all'interno del guanto.
- ▼ Palmo e dorso di pelle pieno fiore.
- ▼ Estremamente confortevole, nonostante le doppie cuciture.
- ▼ Spessore del palmo: mm 0,9 (+/-0,1)
- ▼ Buone resistenze meccaniche
- ▼ Progettato per l'industria in generale.

Materiali

- ▼ Pelle pieno fiore bovino, cuciture poliestere.

Applicazioni Tipiche

- ▼ Operazioni di manipolazioni in genere e specifiche, di precisione, assemblaggio elettrico elettromeccanico elettronico, smontaggio, manutenzione, imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, fiale, guarnizioni, movimentazione di manufatti di dimensioni piccole, minuterie in genere, di pacchi, pacchetti, buste, carta e cartone, conduzione e guida mezzi e attrezzature, anche teleguidate, controllo e ispezione, rifiniture di precisione per restauri, falegnameria, intarsio, opere murarie, cartongesso, finitura in gesso, rifiniture di arredamento, finitura di lavorazioni meccaniche, di carrozzeria, ecc.

TAGLIE

9 (L) 10 (XL) 11 (XXL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

cm 24

SPESSORE

mm 0,9

CONFEZIONAMENTO

Busta 12 paia

Cartone originale 120 paia.

STANDARDS

- ▼ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▼ **EN388** (Resistenze Meccaniche)

