

# SCHEDA TECNICA Navitek S4 Airkos



#### SISTEMA FILTRANTE AIRKOS NAVITEK S4



## Caratteristiche

- \*Visiera di molaturar
- \*4 sensori d'arco
- \*Variabile DIN 9 13
- \*True Color
- \*Filtrazione polveri
- \*TH3
- \*2 Velocità flusso d'aria
- \*Allarme filtro intasato
- \*Allarme batteria scarica

#### Versioni disponibili

Codice

CR38S4 Senza visione laterale
CR58S4 Con visione laterale

Tipo



#### **DESCRIZIONE**

La maschera Navitek S4 combina un sottovisiera trasparente con una parte anteriore ribaltabile, un visore automatico S4 True Colors e Side Vision. Disponibile con o senza visione laterale, il Navitek S4 può essere utilizzato per tutti i processi di saldatura. Il visore S4 è regolabile da DIN 9 a DIN 13 ed è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. In combinazione con Airkos, il casco Navitek S4 fornisce la filtrazione di particelle solide e liquide (PSL), con perdita verso l'interno classificata come TH3. L'Airkos è dotato di 2 flussi d'aria, un allarme per il filtro e un allarme di batteria scarica. Funzionando con una batteria agli ioni di litio, Navitek S4 Airkos fornisce 9-10 ore di funzionamento. Borsa portaoggetti inclusa.

Lansec Italia srl www.lansec.it info@lansec.it Tel. 0299785118 Fax 0299785189



### Specifiche tecniche

Autonomik batteria

Flusso d'aria

Standard 180/220 l/m

Classe normativa

Visione laterale

**TH3** 

True Colors

DIN 5 (CR58S4)

Allarmi Filtro, batteria

Regolazione sensibilità

0.1s - 1sRitardo 0,1ms Velocità oscuramento

Alimentazione

DIN

VArea visiva Classe

93 x 43mm 1/1/1/2

ottica Sensori

**Applicazioni** Electrode, MIG/MAG, TIG

4/9-13 Tipo di filtro **PRSL** 

#### Normative



CR7000JT

EN166:2001

Specifiche (qualità ottica, resistenza ai rischi abituali, rischi meccanici, resistenza

agli urti)

Solare e batterie tampone

EN175:1997

Dotazioni di saldatura

EN379:2003 + A1:2009

Visori di saldatura a DIN variabile

CR7020

CR7021

EN12941:1998+A2:2008

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti alimentati che incorporano un elmetto o un cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

Batteria Li-lo Standard 4 celle

Batteria Li-lo Lunga durata 6 celle

#### Ricambi

CR7000 Blocco motore Airkos GT3800JC Navitek AIR PL0500JC Racing Matt AIR (no visore S3) GT7705JC Visiera DIN 5 AIR CR7700JC Visiera Clear AIR Filtro PRSL Airkos CR7050 CR7060 Pre filtro Airkos CR7070 Pre filtro Airkos Carboni Attivi

Kit unità filtrante Airkos

Caricabatterie Airkos CR7022 CR7001 Cintura comfort Airkos CR7002 Supporto dorsale Airkos Tubo Airkos CR7010 Fodera tubo Airkos CR7012 Poggiatesta e deflettore Airkos CR7025 CR7030 Bavaglio proban Racing / Navitek AX1105 Set viti e bulloni Navitek AX3415 Visiera trasparente Navitek Visiera Navitek Din 5 AX3435 AX3436 Supporto per visiera Din 5 Set Viti e Bulloni per visiera Din 5 AX3437 Frontalino Navitek AX3416 AX4000 Protezioni esterne 110x97x1,5mm

> Lansec Italia srl www.lansec.it info@lansec.it Tel. 0299785118 Fax 0299785189