



CAT II
CE

EN388
3001X

ABRASIONE	3
TAGLIO	0
STRAPPO	0
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

EN374-1/TIPO A



JKLMOPT

EN374-5



VIRUS

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-8-9-10

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-1
EN ISO 374-5

IMBALLAGGIO 12 paia

MATERIALE Nitrile

APPLICAZIONI

J: N-eptano (Idrocarburo saturo) - Resistenza ai solventi non polari.

K: Idrossido di sodio al 40% (Base forte) - Resistenza a prodotti caustici o alcalini.

L: Acido solforico al 96% (Acido forte) - Protezione contro acidi concentrati.

M: Acido nitrico al 65% (Acido forte ossidante) - Resistenza ai prodotti chimici ossidanti.

O: Idrossido di ammonio al 25% (Base forte) - Protezione contro soluzioni alcaline.

P: Perossido di idrogeno al 30% (Agente ossidante) - Resistenza agli agenti disinfettanti.

T: Formaldeide al 37% (Composto organico) - Protezione contro i prodotti chimici usati nei processi di conservazione o disinfezione.

CARATTERISTICHE

- + **Resistenza chimica JKLMOPT:** protegge da un'ampia gamma di sostanze chimiche pericolose.
- + Standard **EN ISO 374-5:2016:** protezione certificata contro microrganismi e virus.
- + **Resistenza meccanica 3001X:** prestazioni di abrasione, taglio, strappo e perforazione.
- + **Materiale nitrile:** elevata resistenza a oli, grassi e solventi.
- + **Spessore $\geq 0,38$ mm:** offre una maggiore durata e resistenza all'usura.
- + **33 cm di lunghezza:** offre una protezione estesa fino all'avambraccio.
- + **Interno floccato:** migliora il comfort e facilita l'uso prolungato.
- + **Senza lattice:** ideale per le persone allergiche al lattice naturale.
- + **Struttura antiscivolo:** offre una buona presa in condizioni di bagnato o di unto.
- + **Elevata flessibilità:** consente una buona mobilità e destrezza manuale.
- + **Facile da pulire:** può essere riutilizzato dopo un'adeguata manutenzione.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
www.lansec.it