




RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



4131X

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

CARATTERISTICHE TECNICHE



Imbustato al paio con occhiello per esposizione

## Descrizione

- ▶ DPI di seconda categoria (CAT II).
- ▶ Nylon filo continuo senza cuciture; PU sul palmo.
- ▶ La forma curva delle dita dal design ergonomico conferisce a questo guanto comfort e destrezza extra.
- ▶ Il polso lavorato a maglia elastica aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.
- ▶ Spessore: 0,8 mm.
- ▶ Uso generico, ...
- ▶ Disponibile in diversi colori: Bianco (Ref. G170), grigio (G170B) e nero (G170N).



G170 (bianco)

G170B (grigio)

G170N (nero)

## Materiali

- ▶ Poliuretano su fulato Nylon.

TAGLIE

6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DESTREZZA

INDICE 5

LUNGHEZZA

26 cm

SPESSORE

0,8 mm

CONFEZIONAMENTO

12 paia in sacchetto Cartone originale da 120 paia  
Imbustato al paio

## Applicazioni Tipiche

- ▶ Meccanica, elettronica, assemblaggio, confezionamento, ecc.

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

