



CAT III
Tipo A



ABRASIONE	2
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE

TAGLIE 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)



EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4 2019
EN 388: 2016+A1:2018

MATERIALI Neoprene e lattice

APPLICAZIONI TIPICHE Impianti di manutenzione, raffinerie, processi chimici, alimentazione, ecc.

CONFEZIONAMENTO 10 paia
100 paia cartone originale

CARATTERISTICHE

- + DPI categoria 3 CAT III.
- + Guanto in neoprene e lattice.
- + Resistente a metanolo, eptano, idrossido di sodio (40%), acido solforico (96%), acido acetico (99%), perossido di idrogeno (30%) e formaldeide (37%).
- + Protezione contro batteri e funghi
- + Base senza cuciture.
- + Finitura antiscivolo con motivo a rombi sulla punta delle dita e sul palmo per facilitare la presa.
- + Eccellente flessibilità, destrezza e comfort.
- + Spessore: 0,68 mm.
- + Lunghezza: 320 mm.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
www.lansec.it