



CAT II



EN388



4X42EP

ABRASIONE 4

TAGLIO X

STRAPPO 4

PERFORAZIONE 2

TAGLIO TDM E

IMPATTO dorsale P

EN407



X1XXXX

SPECIFICHE

TAGLIE 7-8-9-10-11

CE **EN ISO 21420**
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

CONFEZIONAMENTO 6 paia / 60 paia

MATERIALI Acciaio/poliestere/spandex® con rivestimento in microschiuma di nitrile suL palmo, funzione TouchScreen.

CARATTERISTICHE

- + Guanto antiurto, impatto dorsale "P".
- + Indice taglio "E" e calore da contatto fino a 100°C.
- + Funzione "TouchScreen", non è necessario togliere i guanti quando si cambia attività, garantendo la sicurezza.
- + Tecnologia schiuma di nitrile Super Grip® per miglior traspirazione e aderenza sia in condizioni asciutte che bagnate..
- + Buone prestazioni meccaniche.
- + Nitrile a doppio strato per una maggiore protezione.
- + Protezione dagli urti con morbido PVC TPR che permette flessibilità e, al contempo, protezione dagli urti dorsali.
- + Presa ottimizzata anche su superfici umide.
- + Finezza 18" aghi.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
www.lansec.it