

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

Codice	DR300
Colore	Oro
Taglie	7-8-9-10-11
Polimero primario del rivestimento	Nitrile
Preso	Microschiuma di Nitrile
Resistenza al calore	Calore da Contatto indice 2 (250°C)
Abrasione	Resistenza all'Abrasione indice 4

**CARATTERISTICHE**

**Flessibilità:** guanto unico con rivestimento microschiuma a 360° ha l'aspetto di un guanto Driver Style in pelle convenzionale, ma è notevolmente più leggero, più agile e confortevole

**Fodera:** la fodera in pile mantiene le mani calde e comode in condizioni di freddo sostenuto

**Resistente al taglio:** indice di taglio B secondo EN388, per applicazioni a rischio di taglio medio/medio basso

**Chiusura:** polso regolabile con velcro per una vestibilità sicura e per mantenere le mani libere da polvere e detriti

**Resistente al calore:** indice 2 (fino a 250°C) per il calore da contatto in base a EN407:2020

**Resistente all'abrasione:** resistenza all'abrasione indice 4 come definito dalla norma europea EN388:2016

**Preso:** il rivestimento è infuso con bolle di microschiuma che aumentano la resistenza agli oli e massimizzano la presa in ambienti bagnati e oleosi

**Polimero primario di rivestimento:** Nitrile

**Impatto Ambientale:** confezionato senza l'uso di plastica; riduce il peso complessivo dell'imballaggio, ecologico

**Caratteristica unica:** guanto Sanitized™, trattamento antimicrobico che fornisce una protezione aggiuntiva contro batteri e funghi nocivi. L'additivo protegge i guanti dalla crescita microbica, dagli odori e fornisce una protezione duratura del materiale.



**APPLICAZIONI TIPICHE**

Costruzione e servizi di pubblica utilità • Magazzinaggio, trasporto/logistica • Gestione dei rifiuti e autorità locali • Freddo

**STANDARDS**



**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal calore estremo. Si consiglia di conservare la confezione come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non utilizzarli se danneggiati o se presentano segni di usura.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

**CONFEZIONAMENTO**

1 imbustato al paio  
50 paia per cartone originale  
16 cartoni originali per pallet

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118

Taglie	Barcode Cartone Originale
7	05010699848512
8	05010699842428
9	05010699842435
10	05010699842442
11	05010699848529



For further technical information, please contact Customer Services on 0333 320 8550 or the Technical team on 0333 320 8555