



jalas® GRAN PREMIO 1538 TERRA

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Scopri di più

Terra è stata progettata per gli ambienti difficili. Massimo livello di protezione (S3) e di comfort. La tomaia in pelle rivestita in PU e la soletta interna sostengono e proteggono i piedi per tutto il giorno. La suola in nitrile, resistente all'olio e al calore, assicura un'aderenza perfetta, mentre il puntale in alluminio e le doppie zone anti-impatto in PORON® XRD® proteggono i piedi durante le lunghe giornate di lavoro.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Forma comoda
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Idrorepellente
- Soletta ventilata
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Linguetta a soffiato
- Bordo gamba imbottito



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Larga

COLLEZIONE Gran Premio

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE FX2 Pro-X

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 100 cm

COLORE Nero, Grigio, Giallo

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.29 kg

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Forma comoda



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Lamina in acciaio

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1538-35	6408487502095
36	1538-36	6408487502101
37	1538-37	6408487440588
38	1538-38	6408487440595
39	1538-39	6408487440601
40	1538-40	6408487440618
41	1538-41	6408487440625
42	1538-42	6408487440632
43	1538-43	6408487440649
44	1538-44	6408487440656
45	1538-45	6408487440663
46	1538-46	6408487440670
47	1538-47	6408487440687
48	1538-48	6408487440694
49	1538-49	6408487502118
50	1538-50	6408487502125