



Fornisce supporto alla caviglia, estesa protezione dagli impatti e tiene i piedi asciutti.

jalas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Scopri di più

COLLO MEDIO, IDROPELLENTE CON BOA

Questa scarpa di sicurezza a collo medio ha caratteristiche adatte a molti contesti lavorativi come la protezione per unghie in tessuto PTC, il puntale in alluminio e la suola in gomma di nitrile Vibram ad alta presa. Il modello offre un sostegno extra della caviglia e il PORON® XRD™ assorbe gli impatti e previene lesioni a piede e schiena. La tomaia è idrorepellente, perfetta per chi lavora in ambienti umidi. BOA® Fit System rende la scarpa facile da indossare e togliere.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- BOA® Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Idrorepellente
- Suola resistente al calore
- Dettagli progettati specificamente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Bordo gamba imbottito
- Sostegno della caviglia
- Di forma ergonomica
- Morbido
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Privo di materiali di origine animale
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Exalter

MATERIALE SUPERIORE Microfibra, Tessuto

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Rosso

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.34 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR




CARATTERISTICHE




ESD





Proprietà antistatiche



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Suola resistente al calore



Idrorepellente



TAGLIA	N. ART.	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261