



Descrizione

- ▶ DPI di seconda categoria CAT II.
- ▶ Filo continuo AKL senza cuciture.
- ▶ Filato poliestere e polietilene HPPE che permettono una resistenza al taglio indice "B" (EN388: 2016).
- ▶ Innovativo rivestimento su palmo e dita di PU waterbase di nuova formulazione, morbido e resistente.
- ▶ Calza perfettamente la mano senza limitare i movimenti.
- ▶ Molto flessibile, assicura ottima tattilità in punta di dita.
- ▶ Polso extra-lungo per prevenire l'ingresso di sporco e detriti all'interno del guanto.
- ▶ Massimo livello di destrezza (indice 5).
- ▶ Ideale per tutte le operazioni che presentano rischi latenti di taglio, ma che necessitano di destrezza e tattilità, da operazioni di magazzino alla catena di montaggio, ...

Materiali

- ▶ HPPE
Fibra di vetro incapsulata
Poliestere
Spandex


RESISTENZE MECCANICHE (EN388)



3341B

ABRASIONE	3
TAGLIO	3
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	B

CARATTERISTICHE TECNICHE



Confezionato al paio con cavaliere per esposizione



TAGLIE

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DESTREZZA

Indice 5

LUNGHEZZA

26 cm

FINEZZA

13" aghi

CONFEZIONAMENTO

Mazzetta da 12 paia
Cartone originale 120 paia
Confezionato al paio con cavaliere

Applicazioni Tipiche

- ▶ Lamierini, lame, cutter, operazioni di magazzino semplici, ma anche medio gravose, pericolo di taglio ...

STANDARDS

- ▶ **EN ISO 21420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Rischi Meccanici)



WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net
Safetop Innovative Protection S.L. | Cambre (A Coruña) SPAIN



info@lansec.it
Lansec Italia S.r.l.