



Guanto confortevole e traspirabile in nylon/cotone, resistente al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F.

**TEGERA® 310A**



Scopri di più

**GUANTO IN TESSUTO MORBIDO PER LAVORI VERSATILI**

Guanto in tessuto morbido, confortevole e traspirabile resistente al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F. Realizzato in nylon e cotone a 13 aghi, a doppia maglia, senza cuciture. Livello A di resistenza al taglio. Buona vestibilità e buona sensibilità sulla punta delle dita. Riduce il rischio di contaminazione, impronte digitali e graffi su superfici sensibili. Adatto per lavori versatili in ambienti asciutti.

**PROPRIETÀ**

- Confortevole
- Traspirabile
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile

**CARATTERISTICHE**

- Morbido
- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti asciutti, ambienti puliti

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Assemblaggio fine, assemblaggio, lavori di impiantistica, guida di macchine, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, decontaminazione, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, service

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione media

**DATI TECNICI**

**TIPO** Guanti da lavoro per uso generico, Protezione contro il calore, Guanti in tessuto

**CATEGORIA** Cat. II

**MATERIALE DELLA FODERA** 13 aghi, Cotone, A doppia maglia, Nylon, Senza cucitura

**LUNGHEZZA** 215-260 mm

**DESTREZZA** 5

**COLORE** Bianco

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 12/120

**PRESENTAZIONE** Confezione multipla

**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia

**MATERIALE DEL POLSINO** Tessuto

**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997)** Livello A di resistenza al taglio


**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM:** 3.8 N

**MATERIALE ESTERNO** Nylon, Cotone


**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522