



TEGERA® 683A



Scopri di più

MANTIENE LE MANI AL CALDO NEGLI AMBIENTI FREDDI

Un comodo guanto con rivestimento invernale, versatile e adatto alla maggior parte delle persone. Il palmo e le nocche rivestiti in nitrile con superficie sabbata offrono una buona presa in ambienti umidi e freddi. Approvato per alimenti ma non per cibi grassi. Resiste al calore da contatto fino a 250 °C/482 °F. Elevata visibilità che si adatta alle aree di utilizzo del guanto.

PROPRIETÀ

- Durevole
- Buona presa
- Termico

CARATTERISTICHE

- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Colore ad alta visibilità
- Resiste al calore per contatto fino a 250 °C
- Palmo e nocche idrorepellenti e oleorepellenti

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità, contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti freddi, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, edilizia e costruzioni, lavori di magazzino, giardinaggio, lavoro nell'industria della pesca, trattamento degli alimenti

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agricoltura, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, mro, building and construction

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il freddo, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

FODERA Con rivestimento invernale

MATERIALE DELLA FODERA Acrilico, Poliestere, 10 aghi, 13 aghi

LUNGHEZZA 240-280 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"

COLORE Giallo, Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Gancio con cartellino

RIVESTIMENTO Rivestimento a 3/4

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

MATERIALE INTERNO Acrilico, Poliestere

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

