



TEGERA® 7363



Scopri di più

3 ROBUSTE PROTEZIONI IN UN UNICO GUANTO

Guanto in nitrile 0,3* mm/11,8 mil con protezione dagli agenti chimici, dal taglio e dal calore con finitura antiscivolo. Adatto per i lavori in cui è necessaria una protezione chimica e con rischio di tagli e danni da calore. Rivestimento confortevole e maggiore destrezza. Con certificato Oeko Tex.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Durevole
- Presa eccellente
- Buona calzata
- Confortevole
- Presa eccellente in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Impermeabile
- Latex free
- Senza ftalati
- Resistente agli oli e ai grassi

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da calore, lesioni corrosive, lesioni da taglio, contatto con sostanze chimiche, contatto con l'umidità, contatto con umido, contatto con oli, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio chimico, ambienti corrosivi, ambienti a rischio di taglio, ambienti scivolosi, ambienti bagnati, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni, lavoro con tecnologia chimica, lavoro chimico, costruzioni, lavori nell'industria del vetro, lavoro a caldo, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavori petrolchimici, lavori nell'industria del legno

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti resistenti a sostanze chimiche, Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,3* mm (*chem-layer)

FODERA Completamente rivestito

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Tecnologia CRF[®], Filato in fibra di vetro, HPPE, Nylon, Poliestere, Spandex

LUNGHEZZA 340 mm

DESTREZZA 5

PARTE INTERNA Floccato

TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"

COLORE Verde

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/60

RIVESTIMENTO Completamente rivestito

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza lunga

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



CARATTERISTICHE



Protezione da taglio



Impermeabile



Protezione chimica

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	A	J	K	M	N	O	P	T
Livello di permeazione	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradazione %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

