



TEGERA® OIL GRIP 8855



Scopri di più

GUANTO VERSATILE LIV. C, FUNZIONALITÀ TOUCHSCREEN

Questo guanto offre una presa eccellente in ambienti asciutti, umidi e leggermente oleosi. Guanto a rivestimento singolo con palmo rivestito di schiuma di nitrile, che rende il guanto morbido e confortevole e impedisce lo scivolamento. Resistente al taglio, livello C e rinforzo tra pollice e indice. Lavorazione a maglia 18 aghi, con tecnologia CRF® resistente al taglio, contenente parzialmente poliestere riciclato. Funzionalità touchscreen. Approvato da Oeko-Tex. Ampia gamma di taglie.

PROPRIETÀ

- Extra confortevole
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Presa eccellente in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Touchscreen
- Sottile
- Rinforzo tra indice e pollice



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in aeroporto, assemblaggio, edilizia e costruzioni, engineering, assemblaggio fine, lavori di impiantistica, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di riparazione, lavori con metalli in lastre, trasporti, lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Oil Grip

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Tecnologia CRF®, Filato in fibra di vetro, HPPE, Poliestere riciclato, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox

LUNGHEZZA 210-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero, Blu, Rosso

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 12.4 N

MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Poliestere riciclato, Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in fibra di vetro, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43C

EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio



Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8855-6	7340118466484
7	8855-7	7340118466637
8	8855-8	7340118466781
9	8855-9	7340118466934
10	8855-10	7340118467085
11	8855-11	7340118467238
12	8855-12	7340118467382