



**TEGERA® 886**



Scopri di più

**SENSIBILITÀ DURATURA SULLA PUNTA DELLE DITA**

Guanto sintetico, nitrile, rivestimento 3/4, finitura liscia, 15 aghi, Lycra®, nylon, cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio di precisione

**PROPRIETÀ**

- Durevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa
- Confortevole

**CARATTERISTICHE**

- Palmo e nocche idrorepellenti e oleorepellenti

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti umidi, ambienti sporchi

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, impiantistica elettrica, installazione hvac, costruzioni, preparazione del suolo, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione leggera

**DATI TECNICI**

**TIPO** Guanti per lavori di precisione

**CATEGORIA** Cat. II

**MATERIALE DELLA FODERA** 15 aghi, Nylon, Spandex

**LUNGHEZZA** 230-280 mm

**DESTREZZA** 5

**TIPO DI ADERENZA** Finitura liscia

**COLORE** Nero, Giallo

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 12/120

**PRESENTAZIONE** Blister con cavaliere

**RIVESTIMENTO** Rivestimento a 3/4

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO** Foam di nitrile

**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia

**MATERIALE DEL POLSINO** Tessuto


**MATERIALE INTERNO** Nylon, Lattice naturale, Elastan

**MATERIALE ESTERNO** Nitrile

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 412XA

EN ISO 21420:2020



**CARATTERISTICHE**



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	886-6	7392626063068
7	886-7	7392626032354
8	886-8	7392626032378
9	886-9	7392626032385
10	886-10	7392626032392
11	886-11	7392626063099