



TEGERA® 987



Scopri di più

PROTEZIONE ELEVATA DAL TAGLIO E DAL CALORE

Guanto con un altissimo livello di protezione sia dal taglio che dal calore. Resiste al calore da contatto fino a 250 °C/482 °F e fornisce resistenza al freddo per contatto. Il palmo rivestito in nitrile presenta una finitura sabbata per una presa eccellente. Inoltre, ha un palmo idrorepellente e oleorepellente e un polsino allungato. Questo guanto è realizzato in para-aramide da 7 aghi e filato di fibra in acciaio inossidabile.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Molto durevole
- Buona presa

CARATTERISTICHE

- Extra lungo
- Resiste al calore per contatto fino a 250 °C
- Palmo idrorepellente e oleorepellente

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, perforazione, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti caldi, ambienti umidi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavori con metalli in lastre, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il freddo, Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 7 aghi, Acrilico, Para-aramidica, Filo in fibra in acciaio inox

LUNGHEZZA 250-290 mm

DESTREZZA 2

TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia lungo

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello F di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 30.3 N


MATERIALE INTERNO Acrilico, Para-aramidica, Filo in fibra in acciaio inox, Poliestere

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ




TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
7	987-7	7340118340289
8	987-8	7340118340371
9	987-9	7340118340463
10	987-10	7340118340555
11	987-11	7340118340647