



ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	2
TAGLIO TDM	F

SPECIFICHE

TAGLIE 6-7-8-9-10-11

CE EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

CONFEZIONAMENTO 12 paia/ 144 paia

MATERIALI Fodera di filato filo continuo AKL 13 aghi in HPPE alta densità, poliestere, filo di acciaio, filato di basalto, Elastane, rivestimento del palmo in nitrile nero, finitura microventose con rinforzo all'incrocio pollice/indice

CARATTERISTICHE

- + DPI di seconda categoria CAT II.
- + Finezza 13" aghi.
- + Eccellente tattilità e funzione Touch-Screen.
- + Massima resistenza al taglio indice F (TDM).
- + Resistenze meccaniche eccellenti nel complesso.
- + Incredibile flessibilità dei materiali.
- + Pollice rinforzato nei punti più sollecitati.
- + Consente una invidiabile destrezza e tattilità.
- + eccellente comfort per tutta la giornata lavorativa.
- + Ottima visibilità con scarsa luminosità.



SAFETOP.NET

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñías (Oleiros, A Coruña) SPAIN

**LANSEC
ITALIA**

info@lansec.it
www.lansec.it